

Erstatter: 2014-08-04

Dato: 2017-01-12

## Silikone

1-komponent elastisk oximsilikone der anvendes til tætning i vådrum, baderum, køkken, bil og båd samt til topforsegling af termoruder.

- Tilsat fungicid til modvirkning af mug og skimmel
- Hurtighærdende
- Nem at glitte

### TEKNISKE DATA

**Produkttype:** Silikone

**Basis:** Oximsilikone tilsat fungicid

**System:** Fugthærdende

**Farve:** Transparent, Hvid NCS S0503-G50Y, Lysegrå NCS S 1502 Y

**Konsistens:** Letsprøjtelig tixotrop pasta

**Hårdhed:** Kulørte ca. 35 Shore A – transparent ca. 25 Shore A

**Vægtfylde:** Kulørte ca. 1,40 g/cm<sup>3</sup> - transparent ca. 1,04 g/cm<sup>3</sup>

**Anvendelsestemperatur:** +5 °C - +40 °C

**Skindtid:** Ca. 5-10 min. ved +23 °C og 50 % RF

**Hærdetid:** Ca.1-2 mm/døgn ved +23 °C og 50 % RF

**Fugebælgelse:** 20 %

**Temperaturbestandighed:** -40 °C - +150 °C

### RENGØRING

God renlighed bør overholdes. Silikone på huden afrenses med vand og sæbe eller et håndrensemiddel. Redskaber rengøres med vand inden hærdning. Hærdet masse fjernes mekanisk eller med silikonefjerner SealRemover 3987.

### VEDHÆFTNING

Primer 21 anvendes til følgende: Svage og porøse overflader, marmor og natursten samt korrosionsfølsomme metaller. Til hård PVC anbefales vedhæftningsforsøg.

### FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og korrosionsprodukter.

### PÅFØRING

Tryk hul på tuben med hættten og skru plastspidsen på. Skær af til ønsket åbning og påfør silikonen.

### GLITNING

Efter fugning glittes overfladen, idet fugemassen trykkes i god kontakt med hæftefladerne og overfladen gøres jævn. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400-600.

### BEGRÆNSNING

Kan ikke overmales.

Nedbrydes af stærke syrer og baser.

Må ikke anvendes til akvarier eller i forbindelse med fødevarer eller medicin.

### EMBALLAGE

40 ml

### HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur max. 25 °C. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

### BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

#### SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

#### BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

---

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

---

#### Certificeret iflg.:



**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
[casco@dk.sika.com](mailto:casco@dk.sika.com)  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)  
[www.casco.dk](http://www.casco.dk)