

# Stain Remover

## Bådpleje

Kan bruges til rengøring af gelcoat og malede flader.



### PRODUKTBEKRIVELSE

Et effektivt rengøringsmiddel med geléagtig konsistens der trænger ind og løsner pletter (som letter rustpletter) og gulning i gelcoat og på malede flader.

\* Trænger ind og rengør uden skrubning, hvilket forebygger ridser i overfladen

\* Geléagtig konsistens - løber ikke på vertikale flader

### PRODUKTINFORMATION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Kulør</b>               | YMB822   |
| <b>Densitet</b>            | 1.02     |
| <b>Tørstofindhold</b>      | 11%      |
| <b>Normal lagringstid</b>  | 2 år     |
| <b>VOC</b>                 | 552 g/lt |
| <b>Emballage størrelse</b> | 500 ml   |

### TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

#### Tørretider

#### Overmaling

#### Underlagets temperatur

|               | 5°C (41°F) |       | 10°C (50°F) |       | 23°C (73°F) |       | 35°C (95°F) |       |
|---------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|               | Min.       | Maks. | Min.        | Maks. | Min.        | Maks. | Min.        | Maks. |
| Overmalet med |            |       |             |       |             |       |             |       |

### BRUGSANVISNING

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Forbehandling</b>           | Vask med Super Cleaner og skyl med vand før videre behandling, for at fjerne smuds og lignende som kan forårsage ridser.   |
| <b>Metode</b>                  | Stain Remover påføres rigeligt med pensel, svamp eller klud i cirkelbevægelser. Lad sidde i 10 minutter og skyl derefter med rent vand.                                      |
| <b>Tips</b>                    | Blanding - Rør eller ryst grundigt.  |
| <b>Vigtig information</b>      | Produktets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.<br>Lufttemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C.<br>Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C. |
| <b>Kompatibilitet/Underlag</b> | Kan bruges på gelcoat eller malede flader.   |
| <b>Antal lag</b>               | 1  |
| <b>Påføringsmetoder</b>        | Pensel/Klud/Svamp.   |

### TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Lagring</b>       | <b>GENEREL INFORMATION</b><br>Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Stain Remover skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys.<br><b>TRANSPORTINFORMATION</b><br>Stain Remover bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.  |
| <b>Sikkerhed</b>     | <b>GENERELT</b><br>Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd.<br><b>AFFALDSHÅNDTERING</b><br>Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Stain Remover må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.  |
| <b>PRODUKTANSVAR</b> | <i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaring, tests og udvikling.</i> |

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2014.