

SIKKERHEDSDATABLAD

WEST SYSTEM 855 CLEANING SOLUTION

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN	WEST SYSTEM 855 CLEANING SOLUTION
PRODUKTNR.	855
LEVERANDØR	HF Industri & Marine Gotlandsvej 6 5700 Svendborg DENMARK 45 62 201312 45 62 201477 info@hfmarine.dk
NØDTELEFON	+44 (0)1794 521111 (08:30 - 16:30, Mon - Fri)

2 FAREIDENTIFIKATION

Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EC-nr.:	CAS-nr.	Indhold	Klassificering
Alcohol Ethoxylate		68439-46-3	1-5%	Xn;R22. Xi;R36/38,R41.
DINATRIUMMETASILICAT	229-912-9	6834-92-0	< 1	C;R34 Xi;R37

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.

INDTAGELSE

Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand (200-300 ml). Fremkald ikke opkastning. Søg læge, hvis en større mængde er indtaget.

HUDKONTAKT

Fjern straks forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

ØJENKONTAKT

Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.

5 BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER

Produktet er ikke brandfarligt. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE

Ingen special brandslukningsmetode angivet.

SÆRLIGE FARER

Produktet kan ikke brænde, men ved ophedning kan dannes giftige dampe. Carbonmonoxid (CO). Kuldioxid (CO₂). Oxider af: Phosphor.

BESKYTTELSESUdstyr TIL SLUKNINGSPERSONEL

Beskyttelsesudstyr vælges under hensyntagen til eventuelle andre kemikalier. Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Der skal være effektiv ventilation. Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå udledning til miljøet. Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb. Dæm op for spild med sand, jord eller andet egnet absorberende materiale. Produktet bør ikke henkastes i naturen, men opsamles og afleveres efter aftale med de lokale myndigheder.

WEST SYSTEM 855 CLEANING SOLUTION**METODER TIL OPRYDNING**

Benyt nødvendige værnemidler. Stands lækage, hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med ikke-brændbart absorptionsmateriale. Skyl med vand. Inddæm i tilfælde af stort spild.

7 HÅNDBETING OG OPBEVARING**FORHOLDSREGLER VED BRUG**

Undgå varme. Undgå indånding af dampe. Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Opbevares ved temperaturer over materialets frysepunkt for at undgå, at beholderen sprænger. Opbevares adskilt fra: Syrer.

OPLAGRINGSKLASSE

Kemikalierum.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn	Ref	Grænseværdier		Grænseværdier	Anm.
DINATRIUMMETASILICAT	SUP		10 mg/m ³ totalstøv	2 mg/m ³	

VÆRNEMIDLER**PROCESFORHOLD**

Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet.

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Sørg for god ventilation.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Filtrerende åndedrætsværn med filter mod organiske dampe.

HÅNDBESKYTTELSE

Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Brug beskyttelseshandsker. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

ØJENBESKYTTELSE

Brug øjenværn, som beskytter mod stænk ved risiko for øjenkontakt.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks med sæbe og vand, hvis huden bliver tilsmudset. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

HUDBESKYTTELSE

Ved risiko for stænk skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE	Klar væske		
FARVE	Lyst (eller blegt) Gul		
LUGT	Mild		
OPLØSELIGHED	Opløseligt i vand.		
RELATIV MASSEFYLDE	1.01 20	FLAMMEPUNKT (°C)	Not Available N/A.

10 STABILITET OG REAKTIVITET**STABILITET**

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå varme.

WEST SYSTEM 855 CLEANING SOLUTION**MATERIALER SOM SKAL UNDGÅS**

Stærke syrer.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Produktet kan ikke brænde, men ved ophedning kan dannes giftige dampe. Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO₂). Oxider af: Phosphor.

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**INDÅNDING**

Ikke aktuel ved almindelig arbejdstemperatur. Ved opvarmning kan dannes irriterende dampe.

INDTAGELSE

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse.

HUDKONTAKT

Kan medføre hudirritation/eksem.

ØJENKONTAKT

Stærk kan medføre irritation.

OPTAGELSESVÆJE

Øjenkontakt. Indtagelse.

MÅLORGAN

Huden. Øjnene. Mavearmkanalen.

MEDICINSKE SYMPTOMER

Hudirritation. Irritation af øjne og slimhinder. Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Indtagelse kan medføre: Mavearm-symptomer med følelse af oppustet mave.

12 MILJØOPLYSNINGER**ØKOTOKSICITET**

Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

BIOAKKUMULERINGS-POTENTIALER

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

NEDBRYDELIGHED

Ingen tilgængelige oplysninger.

13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**BORTSKAFFELSESMETODER**

Udledning til kloak eller omgivelser (f. eks. vand eller jord) forbudt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER**GENERELT**

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

15 OPLYSNINGER OM REGULERING**RISIKOSÆTNINGER**

NC Ikke klassificeret.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

P13 Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

EU DIREKTIVER

System for specifik information vedrørende farlige præparater 2001/58/EF. Stofdirektivet 67/548/EØF. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

MAL KODE (1993)

00-3

16 ANDRE OPLYSNINGER

WEST SYSTEM 855 CLEANING SOLUTION

UDARBEJDET 26.01.09

SDS NR. 10324

STATUS FOR SDS

Godkendt.

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R22	Farlig ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R37	Irriterer åndedrætsorganerne.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.

FRIHOLDELSESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.